

福州市工业和信息化局  
福州市水利局  
福州市发展和改革委员会  
福州市市场监督管理局

文件

榕工信节能〔2025〕53号

福州市工业和信息化局 福州市水利局  
福州市发展和改革委员会 福州市市场监督管理局  
关于组织开展2025年省级工业领域重点用水  
企业、园区水效“领跑者”遴选工作的通知

各县（市）区工信局、水利（农业农村）局、发改局、市场监管局，高新区经发局、农林水局：

现将省工信厅、省水利厅、省发改委、省市场监管局《关于组织开展2025年度省级工业领域重点用水企业和园区水效“领跑者”遴选工作的通知》转发给你们，请按要求组织属地符合条件的企业、园区开展申报，对相关企业、园区的申请材料进行审核并出具推荐意见，于6月11日前将推荐意见、推荐

汇总表和企业、园区申请报告（纸质版一式四份并加盖公章，电子版刻录光盘）报送至市工信局节能处。

联系方式：市工信局 张 吴，0591-83221473

市水利局 王 超，0591-83370831

市发改委 叶佳丽，0591-88081933

市市场监管局 李引，0591-22032661

附件：福建省工业和信息化厅 福建省水利厅 福建省发展和改革委员会 福建省市场监督管理局关于组织开展 2025 年省级工业领域重点用水企业、园区水效领跑者遴选工作的通知



福州市工业和信息化局



福州市水利局



福州市发展和改革委员会



福州市市场监督管理局

2025年5月22日

# 福建省工业和信息化厅

闽工信联函节能〔2025〕213号

## 福建省工业和信息化厅 福建省水利厅 福建省 发展和改革委员会 福建省市场监督管理局 关于组织开展 2025 年度省级工业领域重点 用水企业和园区水效“领跑者” 遴选工作的通知

各设区市工信局、水利局、发改委、市场监管局，平潭综合实验区经发局、农业农村局、市场监管局：

根据工信厅等七部门联合印发的《关于推动制造业绿色低碳发展的若干措施》要求，现就组织开展 2025 年度省级工业领域重点用水企业、园区水效“领跑者”遴选工作有关事项通知如下。

### 一、申报范围

钢铁、炼焦、石油炼制、乙烯、氯碱（烧碱、聚氯乙烯）、氮肥（合成氨、尿素）、现代煤化工（煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制油、煤制合成天然气、煤制烯烃）、纺织染整、化纤长丝织造、造纸、啤酒、发酵、氧化铝、电解铝、多晶硅、船舶制造、铁矿采选、平板玻璃、水泥、铅冶炼、锌冶炼等 21 个行业工业企业，以及具有法定边界和范围、具备统一管理机构的省级及以

上开发区（含高新区、工业园区）。

## 二、基本要求

（一）申请重点用水企业水效“领跑者”应满足以下要求

1. 遵守国家、行业、地方相关节水政策和标准；
2. 有取用水资源的合法手续，近三年无超计划取用水行为；
3. 近三年未发生安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为（以“信用中国”网站和“国家企业信用信息公示系统”为准）；
4. 年用水量不小于10万立方米的独立法人单位；
5. 2024年主要产品的水效指标达到节水型企业标准要求，且为领先水平；
6. 未使用国家明令禁止的用水设备或器具；
7. 新建、改建、扩建项目依法实施节水“三同时”“四到位”制度；
8. 建立节水管理制度，各生产环节有配套的节水措施，建立完备的用水计量和统计管理体系，水计量器具配备满足《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789）要求，并依法检定或校准。

（二）申请重点用水园区水效“领跑者”应满足以下要求

1. 遵守国家、行业、地方相关节水政策和标准；
2. 有取用水资源的合法手续，近三年无超计划取用水行为；
3. 近三年园区内企业未发生安全（含网络安全、数据安全）、

质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规失信行为（以“信用中国”网站和“国家企业信用信息公示系统（福建）”为准）；

4. 满足《节水型工业园区评价导则》（GB/T 43477）要求，且水效指标为领先水平；

5. 新建、改建、扩建项目依法实施节水“三同时”“四到位”制度；

6. 建立节水管理制度，主要企业有配套的节水措施。

### 三、申报程序

请各地工信部门会同水利等部门组织申报单位填写企业、园区水效“领跑者”申请报告（附件1、附件2），对相关企业、园区的申请材料进行初审并出具推荐意见，于6月20日前将推荐汇总表（附件3）和企业、园区纸质版申请报告（纸质版一式三份并加盖公章，电子版刻录光盘）报送至省工信厅节能处。

省工信厅将会同省水利厅组织专家进行评审，评选出省级水效“领跑者”企业、园区，征求同级发改、市场监管部门意见后予以公告。推荐申报国家级水效“领跑者”的，原则上应先纳入省级水效领跑者名单。

各地要积极引导企业、园区开展水效对标活动，广泛开展节水技术、标准、管理体系培训，加强企业、园区节水能力建设，引导企业、园区实施节水技术改造，宣传推广先进节水技术、管理模式，加强对水效“领跑者”的监督管理。

联系方式：省工信厅 林 芝，0591-87821903

省水利厅 曾晓冰，0591-87552437

省发改委 宋 鑫，0591-87063712

省市场监督管理局 周溢，0591-87580519

附件：1. 企业水效“领跑者”申请报告

2. 园区水效“领跑者”申请报告

3. 重点用水企业、园区水效“领跑者”推荐汇总表



(此件主动公开)



附件 1

# 重点用水企业、园区水效“领跑者”推荐汇总表

## 一、重点用水企业水效“领跑者”推荐表

填报单位（公章）

联系人：

联系电话：

序号	企业名称	组织机构代码	企业类型	所属行业	2024年总产值 (万元)	2024年主要产 品取水量 (立方米)	2024年主要产 品单位用水量 指标	推荐意见
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

## 二、重点用水园区水效“领跑者”推荐表

填报单位（公章）

联系人：

联系电话：

序号	园区名称	园区级别	园区类型	是否获得国家或省级绿色工业园区称号	主导产业	主导产业销售收入占产业集群销售收入比重	园区规模				水效指标			推荐意见	
							2024年销售收入（万元）	2024年总产值（万元）	2024年工业增加值（万元）	2024年取水量（立方米）	万元工业增加值取水量（立方米）	节水型企业覆盖率（%）	水重复利用率（%）		万元工业增加值排放量（立方米）
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

附件 2

XX 企业

## 水效“领跑者”申请报告

202X 年 X 月

## 填写说明

1.申报企业按照有关要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2.申请报告包含但不限于下列内容：

(1) 企业基本信息表

(2) 企业水效分析报告

(3) 企业自评表

3.以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。

## 企业基本信息表

一、企业基本信息				
企业名称				
组织机构代码		邮编		
详细地址				
法定代表人		法人代表联系电话		
联系部门		联系人		
联系电话		传真		
手机		电子邮箱		
企业类型	内资（ <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营） <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 外商独资			
所属行业	<input type="checkbox"/> 钢铁 <input type="checkbox"/> 炼焦 <input type="checkbox"/> 石油炼制 <input type="checkbox"/> 乙烯 <input type="checkbox"/> 氯碱 <input type="checkbox"/> 氮肥 <input type="checkbox"/> 现代煤化工 <input type="checkbox"/> 纺织染整 <input type="checkbox"/> 化纤长丝织造 <input type="checkbox"/> 造纸 <input type="checkbox"/> 啤酒 <input type="checkbox"/> 发酵 <input type="checkbox"/> 氧化铝 <input type="checkbox"/> 电解铝 <input type="checkbox"/> 多晶硅 <input type="checkbox"/> 船舶制造 <input type="checkbox"/> 铁矿采选 <input type="checkbox"/> 平板玻璃 <input type="checkbox"/> 水泥 <input type="checkbox"/> 铅冶炼 <input type="checkbox"/> 锌冶炼			
二、企业水效指标				
主要产品				
主要水源				
2024年总产值（万元）				
2024年主要产品产量（请注明单位）				
2024年取水量 （立方米）	常规水源取水量			
	非常规水源取水量			
近三年企业主要水效指标 （请注明单位）	年份	2022年	2023年	2024年
	主要产品单位取水量			
	水重复利用率			
<p><b>我单位郑重承诺：</b></p> <p>1. 申报材料所提交的相关数据和信息真实、合法、有效。近三年未发生安全（含网络安全、数据安全）、环境事故或质量违法行为，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。</p> <p>2. 提供的申报资料 and 文件内容真实、准确、完整，事实存在，来源合法。</p>				

3. 所报送的材料符合国家保密规定，未涉及国家秘密和其他敏感信息。

4. 涉及的知识产权（商业秘密）明晰完整，归属本单位或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业秘密。

若发生与上述承诺相违背的事实，由本单位承担一切责任。

单位负责人（签字）：

申报单位（盖章）

#### 四、设区市初审单位意见

经办人：

审核人：

推荐单位（公章）

年 月 日

# 企业水效分析报告（格式）

## 一、基本情况

### （一）企业基本情况

1.企业规模：包括企业地理位置（流域）、近三年的生产规模、产品结构、产量、产值、组织结构、员工人数等；

2.生产情况：包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、主要用水环节和用水设备等；

3.取用水情况：包括企业的取水水源（常规水源、非常规水源）、取水量、水重复利用率、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等情况。

### （二）申请水效领跑者的相关生产情况

## 二、工艺及技术水平

### （一）主要工艺流程

### （二）主要用水设备规模及其技术水平

包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等，以及主要用水设备的技术水平情况。

## 三、取用水情况及水效指标

### （一）主要用水工序、用水设备的取用水情况

包括企业生产主要用水工序、用水设备的取水量、排水量、水质情况等。

## （二）近三年单位产品取水量及水效指标

水效指标主要包括单位产品取水量、重复利用率等。具体指标要求及报表格式依据以下标准：

GB/T 21534-2021 节约用水 术语

GB/T 24789-2022 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 7119-2018 节水型企业评价导则

GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业

GB/T 34610-2017 节水型企业 炼焦行业

GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业

GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业

GB/T 37271-2018 节水型企业 氯碱行业

GB/T 36895-2018 节水型企业 氮肥行业

GB/T 37759-2019 节水型企业 现代煤化工行业

GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业

GB/T 37832-2019 节水型企业 化纤长丝织造行业

GB/T 26927-2023 节水型企业 造纸行业

GB/T 35576-2017 节水型企业 啤酒行业

GB/T 32165-2023 节水型企业 发酵行业

GB/T 33232-2016 节水型企业 氧化铝行业

GB/T 33233-2023 节水型企业 电解铝行业

GB/T 38907-2020 节水型企业 多晶硅行业

GB/T 37332-2019 节水型企业 船舶行业

GB/T 37608-2017 节水型企业 铁矿采选行业

JC/T 2695-2022 节水型企业 平板玻璃行业

JC/T 2694-2022 节水型企业 水泥行业

YS/T 1587-2022 节水型企业 铅冶炼行业

YS/T 2694-2022 节水型企业 锌冶炼行业

#### 四、水效提升经验

(一) 企业节水管理经验。介绍企业在节水方面采取的管理措施、方法、制度以及取得的效果。

(二) 企业节水技术改造经验。介绍企业实施的重大节水技术改造工程,包括种类、数量以及因此取得的节水效益;采用的先进节水技术、装备和产品,采取的优化运行、水重复利用等方面的节水措施以及取得的节水效益。

#### 五、未来三年拟采取的主要水效提升措施

未来三年拟采取的主要水效提升措施,如节水技术改造项目(如废水循环利用、非常规水利用等)、节水管理措施(如用水管理负责人制度、合同节水管理等)。请分项简述建设内容、预期投资和预期节水效果。

#### 六、证明材料

此部分包括但不限于以下材料:

(一) 企业营业执照复印件,企业组织机构代码证复印件(适用时);

(二) 企业取水相关证明材料(取水许可证或用水合同

协议，近三年无超计划用水、超许可取水行为等）；

（三）企业用水相关材料（企业用水记录、统计报表、水资源费税证明、水量核定书、费用账单、水计量器具台账、供排水管网图、维修及校验记录等）；

（四）企业废水达标排放证明材料（地方排污许可证或地方环保证明）；

（五）企业用水设备相关材料（用水设备设计图纸、设备配备情况、运行记录、节水设施现场图片资料等）；

（六）企业节水管理相关材料（水平衡测试报告、节水管理制度文件、节水规划和年度节水计划文件、节水统计表等）。

## 企业自评表

### 一、自评总则

(一) 水效“领跑者”企业自评指标分为一票否决指标和量化指标，量化指标又分管理指标和技术指标。

(二) 一票否决指标如有不满足项，取消该企业水效“领跑者”评选资格，不参加后续量化指标评价。

(三) 管理指标满分 60 分，另设加分项 4 分，扣分项 3 分。管理指标得分须达到 52 分以上（含 52 分），且序号 1、2、4、5 四项评分之和不低于 34 分（含 34 分）。

(四) 技术指标采用上一年度计量或统计数据对各项指标进行赋值和评价，指标值须达到表中最低限值。

### 二、自评表

(一) 一票否决指标自评表见附表 1，管理指标自评表见附表 2，技术指标自评表见附表 3（表 3-1 至表 3-21）。

(二) 自评表中列出证明材料索引，相关证明材料附后。

附表 1

一票否决指标自评表

序号	评价指标	评价情况	证明材料索引
1	有取水资源的合法手续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	近三年无超计划用水、超许可取水行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	近三年未发生安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为（以“信用中国”网站和“国家企业信用信息公示系统”为准）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	年用水量不小于 10 万立方米	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	2024 年度单位产品取水量达到节水型企业标准考核指标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备或器具	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	建立健全节水管理制度，各生产环节有配套的节水措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	水计量器具配备满足国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789-2022）要求，并依法检定或校准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附表 2

管理指标自评表

序号	指标	要求	总分	自评得分	证明材料索引
1	科学合理的节水管理网络和岗位责任制。	①有节水管理制度、节水管理网络，得 2 分； ②有岗位责任制、有岗位责任奖惩制度，得 2 分。 ①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门，得 2 分； ②制定年度节水计划，得 2 分； ③有年度节水工作总结，得 2 分。	4		
	有制定节水规划和年度节水计划。	①有节水统计制度，得 2 分； ②定期向相关部门报送节水用水统计报表，得 2 分； ③有定期统计分析报告，得 2 分。	6		
2	有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。	①有企业主要领导负责节水工作，得 2 分； ②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作，得 2 分。	4		
	有主要领导负责用水、节水工作。	①设有企业节水管理部门，得 2 分； ②有专（兼）职用水、节水管理人员，得 2 分。	4		
3	有详细的供水管网、排水管网和计量网络图。	①有详细供水、排水管网图，得 1 分； ②有详细供水计量网络图，得 1 分； ③有用水、节水设备操作规程，得 1 分。	3		
	有日常巡查和保修制度，定期对管网和设备进行检修。	①有日常巡查和保修检修制度，得 2 分； ②定期对管网和设备进行检修，得 2 分。	4		

序号	指标	要求	总分	自评得分	证明材料索引
4	水计量管理	原始记录和统计台帐完整规范并定期进行内部实行定额管理, 节水奖惩罚。	3		
5	水平衡测试	按规定周期进行水平衡测试。	4		
6	生产工艺和设备	开展节水技术改造。使用节水新技术、新工艺、新设备。	6		
7	节水宣传	经常性开展节水宣传教育, 职工有节水意识。	3		
8	水源结构	企业有使用地下水的情况, 扣 3 分。	-3		
9	鼓励性指标	企业推行合同节水管理, 开展用水审计等创新节水活动, 扣 1 分。 企业利用废水、城市中水、海水、雨水、矿井水等, 加 1 分。	+1		

序号	指标	要求	总分	自评得分	证明材料索引
	绿色称号	企业获得省级绿色工厂称号，加1分。企业获得国家绿色工厂称号，加2分。	+1~2		
管理指标自评总得分					

注：1.自评打分说明：

①第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分；

②第9项是加分项，符合该条件可另加分，不符合不加分。

2.平板玻璃、水泥行业参见JC/T 2695-2022《节水型企业 平板玻璃行业》、JC/T 2694-2022《节水型企业 水泥行业》管理指标及要求  
 求进行打分，满分60分，扣分项、加分项不变。

3.证明材料索引：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料索引。

附表 3

技术指标自评表

表 3-1 钢铁行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果		证明材料索引
					单位产品常规水源取水量	单位产品非常规水源取水量	
1	取水量	吨钢取水量	m <sup>3</sup> /t	≤4.2			
		直接冷却水循环率					
2	重复利用	废水回用率	%	≥75			
		重复利用率					
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤8			

注：各参数计算方法参见 GB/T 26924-2011 《节水型企业 钢铁行业》。

序号	指标	要求	总分	自评得分	证明材料索引
	绿色称号	企业获得省级绿色工厂称号，加1分。企业获得国家绿色工厂称号，加2分。	+1~2		
管理指标自评总得分					

注：1.自评打分说明：

①第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分；

②第9项是加分项，符合该条件可另加分，不符合不加分。

2.平板玻璃、水泥行业参见JC/T 2695-2022《节水型企业 平板玻璃行业》、JC/T 2694-2022《节水型企业 水泥行业》管理指标及要求  
 求进行打分，满分60分，扣分项、加分项不变。

3.证明材料索引：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料索引。

附表 3

技术指标自评表

表 3-1 钢铁行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果		证明材料索引
					单位产品常规水源取水量	单位产品非常规水源取水量	
1	取水量	吨钢取水量	m <sup>3</sup> /t	≤4.2			
		直接冷却水循环率					
2	重复利用	废水回用率	%	≥75			
		重复利用率					
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤8			

注：各参数计算方法参见 GB/T 26924-2011《节水型企业 钢铁行业》。

表 3-2 炼焦行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值			自评结果	证明材料索引
				常规焦炉	热回收焦炉	半焦炉		
1	取水量	吨焦取水量	m <sup>3</sup> /t	≤1.2	≤0.4	≤0.6	焦炉类型	
							吨焦取水量	
2	重复利用	重复利用率 间接冷却水循环率	%	≥98	-	≥98	焦炉类型	
							重复利用率	
3	用水漏损	废水回用率 用水综合漏失率	%	≥98	≥75			
						≤3		

注：各参数计算方法参见 GB/T 34610-2017 《节水型企业 炼焦行业》。

表 3-3 石油炼制行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	加工吨原(料)油取水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.7		
		重复利用率	%	≥97.5		
2	重复利用	浓缩倍数	倍	≥4.0		
		软化水、除盐水制取系数	/	≤1.1		
		蒸汽冷凝水回收率	%	≥60		
		含硫污水汽提净化水回用率	%	≥60		
		污(废)水回用率	%	≥50		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤7		
4	排水	加工吨原(料)油排水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.35		

注：1.各参数计算方法参见 GB/T 26926-2011 《节水型企业 石油炼制行业》。

2.表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中补充损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污(废)水回用水时，可将浓缩倍数指标按污(废)水回用水量占补充水总量的 10% 递减 0.1 进行确定。

表 3-4 乙烯行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水	单位乙烯取水量	m <sup>3</sup> /t	≤6.5		
		化学水制取系数	m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	≤1.1 (离子交换树脂工艺)		
				≤1.25 (反渗透工艺)		
2	重复利用	重复利用率	%	≥98		
		循环水浓缩倍数	倍	≥5		
		蒸汽冷凝水回收率	%	≥80		
3	排水	单位乙烯排水量	m <sup>3</sup> /t	≤1.8		

注: 1.各参数计算方法参见 GB/T 32164-2015《节水型企业 乙烯行业》。  
 2.当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污(废)水回用时,可将循环水浓缩倍数指标按污(废)水回用水量占补充水总量的 10% 递减 0.1 进行确定。

表 3-5 氯碱行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	吨烧碱取水量(30%)	m <sup>3</sup> /t	≤5.5		
		吨电石法聚氯乙烯取水量	m <sup>3</sup> /t	≤6.0		
		吨乙烯法聚氯乙烯取水量	m <sup>3</sup> /t	≤8.6		
2	重复利用	重复利用率	%	≥96		
		间接冷却水循环率	%	≥98		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤1.5		
4	排水量	达标排放率	%	100		

注：各参数计算方法参见 GB/T 37271-2018 《节水型企业 氯碱行业》。

表 3-6 氮肥行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	以无烟块煤(型煤)为原料的吨合成氨取水量	m <sup>3</sup> /t	≤9		
		以粉煤、褐煤为原料的吨合成氨取水量	m <sup>3</sup> /t	≤12		
		以天然气(焦炉气)为原料的吨合成氨取水量	m <sup>3</sup> /t	≤7.5		
		吨尿素取水量	m <sup>3</sup> /t	≤2.5		
2	重复利用	间接冷却水循环率	%	≥97		
		重复利用率	%	≥95		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤2		
4	达标排放	废水排放达标率	%	100		

注：各参数计算方法参见 GB/T 36895-2018《节水型企业 氮肥行业》。

表 3-7 现代煤化工行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标		单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	煤制甲醇吨产品取水量	煤制乙醇吨产品取水量	m <sup>3</sup> /t	≤11		
			煤制乙醇吨产品取水量	m <sup>3</sup> /t	≤20		
			合成气制乙醇		≤12		
			煤制油吨产品取水量	m <sup>3</sup> /t	≤6.5		
			煤炭直接液化	m <sup>3</sup> /t	≤10.75		
			煤炭间接液化		≤8		
2	重复利用	煤制合成天然气吨产品取水量		m <sup>3</sup> /kNm <sup>3</sup>	≤8		
		煤制烯烃吨产品取水量		m <sup>3</sup> /t	≤24		
3	用水漏损	间接冷却水循环率		%	≥98		
		重复利用率		%	≥97		
4	达标排放	用水综合漏失率		%	≤2		
		废水排放达标率		%	100		

注：各参数计算方法参见 GB/T 37759-2019 《节水型企业 现代煤化工行业》。

表 3-8 纺织染整行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	单位产品取水量	棉、麻、化纤及混纺机织物	m <sup>3</sup> /100m	≤2		
		丝绸机织物	m <sup>3</sup> /100m	≤3		
		针织物及纱线	m <sup>3</sup> /t	≤100		
		重复利用率	%	≥45		
		间接冷却水循环率	%	≥95		
		冷凝水回用率	%	≥98		
2	重复利用	废水回用率	%	≥20		
		用水综合漏失率	%	≤6		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤6		

注：1.各参数计算方法参见 GB/T 26923-2011《节水型企业 纺织染整行业》。  
 2.以棉色布为标准品，将标准品折合系数为 1，机织物百米基准值为布幅宽度 106cm、布重 12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按附录 C——基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照 FZ/T 01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中附录 B 的规定进行换算。  
 3.毛织物单位产品取水量考核指标另行制定。

表 3-9 化纤长丝织造行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标		单位	评价值	自评结果	证明材料索引
		喷水织造	涤纶长丝织物				
1	单位产品取水量	喷水织造	涤纶长丝织物	m <sup>3</sup> /100m	≤0.9		
			锦纶长丝织物	m <sup>3</sup> /100m	≤0.8		
		非喷水织造	涤纶、锦纶、人造丝织物	m <sup>3</sup> /100m	≤0.3		
			重复利用率	%	≥70		
2	重复利用	直接冷却水循环率	%	≥70			
		蒸汽冷凝水回用率	%	≥85			
		废水回用率	%	≥80			
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤3			

注：各参数计算方法参见 GB/T 37832-2019 《节水型企业 化纤长丝织造行业》。

表 3-10 造纸行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标		单位	评价值	自评结果	证明材料索引	
1	取水	单位产品取水量	纸浆	m <sup>3</sup> /t	漂白化学木浆	≤50		
					溶解级木浆	≤55		
					本色化学木浆	≤40		
					漂白化学竹浆	≤55		
					溶解级竹浆	≤60		
					本色化学竹浆	≤45		
					漂白化学非木(麦草、芦苇、甘蔗渣)浆	≤70		
					脱墨废纸浆	≤20		
					漂白脱墨废纸浆	≤28		
					未脱墨废纸浆	≤12		
					化学机械木浆	≤22		
					新闻纸	≤15		
					未涂布印刷书写纸	≤20		
					生活用纸	≤14		
包装用纸	≤20							

		纸板	白纸板	m <sup>3</sup> /t	≤20		
			箱纸板		≤15		
			瓦楞原纸		≤12		
2	重复利用	重复利用率	纸浆企业	%	≥75		
			纸及纸板企业		≥88		
			浆纸联合企业 <sup>b</sup>		≥90		

注：1.各参数计算方法参见 GB/T 26927-2023《节水型企业 造纸行业》。  
2.半化学本色木浆及半化学草浆按本色化学木浆执行。  
3.机械木浆按化学机械木浆执行。  
4.经抄浆机生产浆板时，在本文件纸张的技术指标基础上增加 3m<sup>3</sup>/t。  
5.增加涂布工艺时，与本表相关产品的指标保持一致。  
纸张的计量单位为吨风干浆（含水 10%）。  
<sup>a</sup> 取水量计算范围按照 GB/T18820 的规定执行。  
<sup>b</sup> 适用于同时进行纸浆、纸及纸板生产的企业。

表 3-11 啤酒行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	千升啤酒取水量	m <sup>3</sup> /KL	≤4.0		
2	重复利用	重复利用率	%	≥70		
		间接冷却循环率	%	≥95		

注：各参数计算方法参见 GB/T 35576-2017 《节水型企业 啤酒行业》。

表 3-12 发酵行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水	谷氨酸钠 (味精) <sup>b</sup>	m <sup>3</sup> /t	≤15		
		赖氨酸钠盐 <sup>b</sup>		≤15		
		赖氨酸硫酸盐 <sup>b</sup>		≤10		
		苏氨酸 <sup>b</sup>		≤16		
		色氨酸 <sup>b</sup>		≤100		
		丙氨酸 <sup>c</sup>		≤12		
		缬氨酸 <sup>c</sup>		≤12		
		酪氨酸 <sup>d</sup>		≤18		
		柠檬酸 <sup>b,e</sup>		≤20		
		乳酸 <sup>b</sup>		≤17		
		葡萄糖酸钠 <sup>c</sup>		≤15		
葡萄糖浆 <sup>c</sup>	≤4.5					
麦芽糖浆 <sup>c</sup>	≤4.5					
果葡糖浆 <sup>c</sup>	≤4.5					
一水葡萄糖 <sup>c</sup>	≤2.8					
结晶果糖 <sup>c</sup>	≤18					
麦芽糊精 <sup>c</sup>	≤4.0					

			山梨糖醇(液体)°	≤2.0		
			山梨糖醇(固体, 固形物含量 70%)°	≤4.0		
			黄原胶°	≤50		
			酵母制品(干酵母) f	≤70		
			酵母制品(鲜酵母、酵母乳) f,g	≤75		
			酵母衍生制品 h	≤100		
2	重复利用		重复利用率	>92		
			间接冷却水循环率	>95		
3	用水漏损		用水综合漏失率	<3		

注: 各参数计算方法参见 GB/T 32165-2023 《节水型企业 发酵行业》。  
a 各取水计算范围按照 GB/T 18820 的规定执行。

- b 原料为玉米。
- c 原料为淀粉。
- d 原料为葡萄糖。
- e 产品产量折一水柠檬酸计。
- f 原料为蜜糖、淀粉质。
- g 产品产量折一干酵母计。
- h 原料为酵母。

表 3-13 氧化铝行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	拜耳法 考核值	烧结法 考核值	联合法 考核值	自评结果		证明材料索引
							采用方法	结果	
1	取水量	单位氧化铝产品 取水量	m <sup>3</sup> /t	≤1.5	≤3.0	≤2.0			
2	重复利用	废水回用率	%	≥98	≥98	≥98			
		重复利用率	%	≥98	≥98	≥98			
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤1	≤1	≤1			

注：各参数计算方法参见 GB/T 33232-2016 《节水型企业 氧化铝行业》。

表 3-14 电解铝行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	单位电解铝取水量	m <sup>3</sup> /t	电解原铝液 ≤ 0.8		
				重熔用铝锭 ≤ 1.1		
2	重复利用	重复利用率	%	电解烟气深度净化 ≤ 2.0		
				≥ 96		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤ 6		

注：各参数计算方法参见 GB/T 33233-2023 《节水型企业 电解铝行业》。

表 3-15 多晶硅行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	单位多晶硅取水量	m <sup>3</sup> /t	≤ 80		
2	重复利用	重复利用率	%	≥ 98		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤ 2.54		
4	排水	单位多晶硅排水量	m <sup>3</sup> /t	≤ 36		

注：各参数计算方法参见 GB/T 38907-2020 《节水型企业 多晶硅行业》。

表 3-16 船舶制造行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水	金属船舶单位修正总吨取水量	m <sup>3</sup> /t	≤3.0		
2	重复利用	重复利用率	%	≥75		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤2.0		

注：各参数计算方法参见 GB/T 37332-2019 《节水型企业 船舶行业》。

表 3-17 铁矿采选行业技术指标自评表

序号	技术内容	工艺流程	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	磁铁矿选矿工艺取水量	阶段磨矿-磁选	吨原矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.65		
2	赤铁矿选矿工艺取水量	阶段磨矿-磁选-反浮选	吨原矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.70		
3	混合矿选矿工艺取水量	阶段磨矿-磁选-反浮选	吨原矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.70		
4	露天采矿工艺取水量		吨采剥量取水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.003		
5	地下采矿工艺取水量		吨出矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.04		
6	重复利用		重复利用率	%	≥90		
7	用水漏损		用水综合漏失率	%	≤5		

注：各参数计算方法参见 GB/T 34608-2017 《节水型企业 铁矿采选行业》。

表 3-16 船舶制造行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水	金属船舶单位修正总吨取水量	m <sup>3</sup> /t	≤3.0		
2	重复利用	重复利用率	%	≥75		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤2.0		

注：各参数计算方法参见 GB/T 37332-2019 《节水型企业 船舶行业》。

表 3-17 铁矿采选行业技术指标自评表

序号	技术内容	工艺流程	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	磁铁矿选矿工艺取水量	阶段磨矿-磁选	吨原矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.65		
2	赤铁矿选矿工艺取水量	阶段磨矿-磁选-反浮选	吨原矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.70		
3	混合矿选矿工艺取水量	阶段磨矿-磁选-反浮选	吨原矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.70		
4	露天采矿工艺取水量		吨采剥量取水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.003		
5	地下采矿工艺取水量		吨出矿水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.04		
6	重复利用		重复利用率	%	≥90		
7	用水漏损		用水综合漏失率	%	≤5		

注：各参数计算方法参见 GB/T 34608-2017 《节水型企业 铁矿采选行业》。

表 3-18 平板玻璃行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水	单位产品取水量	m <sup>3</sup> /重量箱	≤ 0.15		
2	重复利用	重复利用率	%	≥ 90		
3	用水漏损	用水综合漏失率	%	≤ 10		

注：各参数计算方法参见 JCT 2695-2022 《节水型企业 平板玻璃行业》。

表 3-19 水泥行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标		单位	评价值	自评结果	证明材料索引
		单位产品取水量	熟料				
1	取水		熟料	m <sup>3</sup> /t	≤0.330		
			水泥	m <sup>3</sup> /t	≤0.027		
2	重复利用	重复利用率		%	≥90		
3	用水漏损	用水综合漏失率		%	≤10		

注：各参数计算方法参见 JC/T 2694-2022 《节水型企业 水泥行业》。

表 3-20 铅冶炼行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标		单位	评价值	自评结果	证明材料索引
		单位产品 取水量	铅精矿-粗铅 铅精矿-电解铅				
1	取水量			m <sup>3</sup> /t粗铅 m <sup>3</sup> /t电解铅	≤3 ≤3.6		
2	重复利用	重复利用率		%	≥98		
		废水回用率		%	≥99		
3	排水	单位产品排水量		m <sup>3</sup> /t	≤0.15		
		达标排放率		%	100		

注：各参数计算方法参见 YS/T 1587-2022 《节水型企业 铅冶炼行业》。

表 3-21 锌冶炼行业技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	单位	评价值	自评结果	证明材料索引
1	取水量	单位锌产品取水量	m <sup>3</sup> /t	火法炼锌（锌精矿-蒸馏锌产品）：≤9		
				湿法炼锌（锌精矿-电镀锌产品）：≤10.5		
2	重复利用	重复利用率	%	≥96		
		废水回用率	%	≥99		
3	排水	达标排放率	%	100		
		单位产品排水量	m <sup>3</sup> /t	≤0.15		

注：各参数计算方法参见 YS/T 2694-2022 《节水型企业 锌冶炼行业》。

## XX 园区

# 水效“领跑者”申请报告

202X 年 X 月

## 填写说明

1.申报园区按照有关要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2.申请报告包含但不限于下列内容：

(1) 园区基本信息表

(2) 园区水效分析报告

(3) 园区自评表

3.以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。

## 园区基本信息表

一、园区基本信息					
园区名称					
园区级别	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 <input type="checkbox"/> 市级 <input type="checkbox"/> 县级				
详细地址					
园区负责人		职务			
联系部门		联系人			
联系电话		传真			
手机		电子邮箱			
园区类型	<input type="checkbox"/> 装备制造 <input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 原材料工业 <input type="checkbox"/> 消费品工业 <input type="checkbox"/> 新兴产业 <input type="checkbox"/> 其他				
是否获得国家级或省级绿色工业园区称号		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
二、园区水效指标					
主导产业					
主导产业销售收入占园区总销售收入比重					
园区面积和企业数量					
主要水源					
2024年销售收入(万元)					
2024年总产值(万元)					
2024年工业增加值(万元)					
2024年取水量(立方米)					
		<input type="checkbox"/> 常规水源取水量			
		<input type="checkbox"/> 非常规水源取水量			
近 三 年 园 区 水 效 指 标	年份		2022 年	2023 年	2024 年
	万元工业增加值取水量 (立方米/万元)				
	水重复利用率(%)				
	万元工业增加值废水排放量 (立方米/万元)				
<p><b>我单位郑重承诺:</b></p> <p>1. 申报材料所提交的相关数据和信息真实、合法、有效。近三年未发生安全(含网络安全、数据安全)、环境事故或质量违法行为,愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。</p> <p>2. 提供的申报资料 and 文件内容真实、准确、完整,事实存在,来源合法。</p> <p>3. 所报送的材料符合国家保密规定,未涉及国家秘密和其他敏感信</p>					

息。

4. 涉及的知识产权(商业秘密)明晰完整, 归属本单位或技术来源正当合法, 未剽窃他人成果, 未侵犯他人的知识产权或商业秘密。

若发生与上述承诺相违背的事实, 由本单位承担一切责任。

单位负责人(签字):

申报单位(盖章)

年 月 日

#### 四、设区市初审单位意见

经办人:

审核人:

推荐单位(公章)

年 月 日

## 园区水效分析报告（格式）

### 一、基本情况

#### （一）园区基本情况

包括园区地理位置（所属流域）、近三年的生产总值、工业增加值、主导产业、企业数量及规模、园区节水管理组织结构及人员配备情况等。

#### （二）园区生产和取用水情况

包括园区主要企业的生产情况、用水环节、主要用水设备，以及园区取水水源（常规水资源、非常规水源）、取水量、排水量、水质数据监测、串联用水、供水及排水管网建设、水循环利用设施建设、废水循环利用及处理设施建设等情况。

### 二、园区水效指标

园区近三年水效指标。水效指标主要包括万元工业增加值取水量、水重复利用率、万元工业增加值废水排放量等。

具体指标要求及报表格式依据以下标准：

GB/T 21534-2021 节约用水 术语

GB/T 24789-2022 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 43477-2023 节水型工业园区评价导则

GB/T 7119-2018 节水型企业评价导则

GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业

- GB/T 34610-2017 节水型企业 炼焦行业
- GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业
- GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业
- GB/T 37271-2018 节水型企业 氯碱行业
- GB/T 36895-2018 节水型企业 氮肥行业
- GB/T 37759-2019 节水型企业 现代煤化工行业
- GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业
- GB/T 37832-2019 节水型企业 化纤长丝织造行业
- GB/T 26927-2023 节水型企业 造纸行业
- GB/T 35576-2017 节水型企业 啤酒行业
- GB/T 32165-2023 节水型企业 发酵行业
- GB/T 33232-2016 节水型企业 氧化铝行业
- GB/T 33233-2023 节水型企业 电解铝行业
- GB/T 38907-2020 节水型企业 多晶硅行业
- GB/T 37332-2019 节水型企业 船舶行业
- GB/T 37608-2017 节水型企业 铁矿采选行业
- JC/T 2695-2022 节水型企业 平板玻璃行业
- JC/T 2694-2022 节水型企业 水泥行业
- YS/T 1587-2022 节水型企业 铅冶炼行业
- YS/T 2694-2022 节水型企业 锌冶炼行业

### 三、水效提升经验

(一) 园区节水管理经验。介绍园区在节水方面采取的

管理措施、方法以及制定的相应管理制度和取得的效果。

(二) 园区节水技术经验。介绍园区实施的重大节水技术改造工程，包括种类、数量以及因此取得的节水效益；采用先进节水技术、装备和产品，采取的优化运行、水重复利用等方面的节水措施以及取得的节水效益。

#### 四、未来三年拟采取的主要水效提升措施

未来三年拟采取的主要水效提升措施，如节水技术改造项目（如水重复利用、非常规水利用等）、节水管理措施（如用水管理负责人制度、合同节水管理等）。请分项简述建设内容、预期投资和预期节水效果。

#### 五、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

(一) 园区管委会组织机构代码证复印件、园区成立的批复文件复印件；

(二) 节水管理机构成立文件及人员配备、岗位职责分工证明材料；

(三) 园区节水规划或工作方案、节水管理制度文件、节水统计台账、节水型企业创建情况、节水改造项目证明文件、先进节水工艺技术装备推广应用情况、节水宣传教育情况等证明材料。

## 园区自评表

### 一、自评总则

(一) 水效“领跑者”园区自评指标分为一票否决指标和量化指标，量化指标又分管理指标和技术指标。

(二) 一票否决指标如有不满足项，取消该园区水效领跑者评选资格，不参加后续量化指标打分。

(三) 采用上一年度统计数据对各项指标进行赋值和评价，评价指标应以监测统计资料为依据。

(四) 量化指标满分 100 分，另设加分项 4 分，扣分项 3 分，总分须达到 85 分以上（含 85 分）。

### 二、自评表

(一) 一票否决指标自评表见附表 1，管理指标自评表见附表 2，技术指标自评表见附表 3。

(二) 自评表中列出证明材料索引，相关证明材料附后。

附表 1

一票否决指标自评表

序号	评价指标	评价结果	证明材料索引
1	有取用水资源的合法手续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	近三年无超计划用水、超许可取水行为，按时足额缴纳水资源费（税）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	近三年园区内企业未发生安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为（以“信用中国”网站和“国家企业信用信息公示系统”为准）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	未使用国家明令淘汰的用水工艺和设备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	建立健全节水管理制度，主要企业有配套的节水措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	新建、改建、扩建项目实施节水“三同时”“四到位”制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	万元工业增加值取水小于6.7 立方米	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附表 2

## 管理指标自评表

序号	评价指标	评价内容	总分	自评得分	证明材料索引
1	制度建设	有节水相关规章制度	5		
2	职责落实	有承担节水管理工作 的部门、有明确的节 水管理职责分工等	4		
3	规划计划	有节水规划（计划） 及总结	5		
4	日常管理	用水设备（设施）运 行正常、管理措施到 位	10		
5	节水投入	有节水投入	2		

序号	评价指标	评价内容	总分	自评得分	证明材料索引
6	宣传培训	开展节水宣传教育	8		
7	检查考核	开展节水检查考核	6		
8	水源结构	园区有使用地下水的情况，扣3分。	-3		
9	鼓励性指标	串联用水	+1		
		创新工作	+1		
		绿色称号	+1~2		
管理指标自评总得分					

注：1.自评打分说明：

①第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分；

②第9项是加分项，符合该条件可另加分，不符合不加分。

2.证明材料索引：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料索引。

附表 3

技术指标自评表

序号	技术内容	技术指标	评价标准	评分细则	总分	自评得分	证明材料索引
1	用水总量	计划用水覆盖率	≥ 95%	实施计划用水管理, 计划用水覆盖率 ≥ 95%, 得 10 分; 95% < 覆盖率 < 90%, 得 3 分; 覆盖率 < 85%, 不得分。	10		
2	用水效率	单位产品取水	达到定额要求	工业用水量排名前三位的行业中所有的工业企业单位产品取水都达到定额通用值, 得 12 分; 达到定额先进值的工业企业数量占比大于 20%, 得 15 分。	15		
		工业用水重复利用率	达到行业要求的国家或地方相关标准	园区内所有工业企业达到评价要求得满分, 一家企业不达到扣 1 分, 直至扣完。			
3	漏失控制	供水管网漏损率	≤ 6%	达到评价要求得满分, 每高 0.5% 扣 2 分, 直至扣完。	8		
4	非常规水源利用	污水处理率	100%	园区工业废水及生活污水的处理率达到 100%, 得 7 分; 否则不得分。	7		
		非常规水源利用率	-	① 景观环境和市政杂用使用再生水/集蓄雨水等非非常规水源的, 得 3 分, 否则不得分; ② 工业用水使用再生水等非非常规水源的, 得 4 分, 否则不得分。			

序号	技术内容	技术指标	评价标准	评分细则	总分	自评得分	证明材料索引
5	节水载体	节水型企业覆盖率	>40%	节水型企业覆盖率 >40%，得 8 分；30% < 覆盖率 < 40%，得 6 分；20% < 覆盖率 < 30%，得 4 分；覆盖率 < 20%，不得分。	8		
技术指标自评总得分							

注：1.各参数计算方法参见 GB/T 43477-2023 节水型工业园区评价导则。  
 2.证明材料索引：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料索引。